



## Conditioner HAIER REVIVE Plus DC Inverter R32 (Încălzire până la -20°C)



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25RBAHRA-PL 1U25YEGFRA-3	2,6 (0,8-3,0)	2,8 (0,8-3,2)	6,35/9,52	805x200x292	700x245x544	11 000
AS35RBAHRA-PL 1U35YESFRA-4	3,2 (0,8-3,6)	3,4 (0,8-4,2)	6,35/9,52	805x200x292	700x245x544	13 000
AS50RCBHRA-PL 1U50MERFRA-4	5,0 (1,3-5,8)	5,2 (1,4-6,0)	6,35/12,7	875x212x304	800x275x553	17 000
AS68RDAHRA-PL 1U68MRAFRA-4	6,8 (2,2-8,50)	6,8 (2,4-9,5)	6,35/12,7	975x222x318	800x275x553	22 000

## Conditioner HAIER PEARL Premium DC Inverter R32 (Încălzire până la -25°C)



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25PBPHRA-PRE-1U25YEGFRA-H	2,7(0,8-3,6)	3,1(0,8-4,3)	6,35/9,52	805x200x292	700x245x544	14 200
AS35PBPHRA-PRE-1U35YEGFRA-H	3,6(0,8-4,0)	3,9(0,8-4,5)	6,35/9,52	805x200x292	800x280x553	15 400
AS50PDPHRA-PRE-1U50MEGFRA-H	5,3(2,0-6,3)	5,8(1,35-6,8)	6,35/12,7	975x220x318	820x306x642	21 500
AS71PEPHRA-PRE 1U68WEGFRA-H	7,1(2,1-8,0)	7,4(1,5-8,5)	6,35/15,88	1105x240x335	890x340x705	27 800



## Conditioner HAIER FLEXIS Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -20°C)



Funcția "I FEEL"



Modul de răcire turbo



Funcția de flux de aer



Funcția de curățare prin sterilizare la 56°C



Sterilizare cu UV-C



Dezghetare inteligentă

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25S2SF1FA-BH-1U25S2SM1FA, negru mat	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	23 290
AS35S2SF1FA-BH-1U35S2SM1FA, negru mat	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	24 350
AS50S2SF1FA-BH-1U50S2SJ2FA, negru mat	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	820x305x643	31 716
AS71S2SF1FA-BH-1U71S2SR2FA, negru mat	7(2,2-7,5)	8,0(2,4-8,5)	9,52/15,88	1115x235x343	890x340x700	41 042

## Conditioner HAIER FLEXIS Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -20°C)



Funcția "I FEEL"



Modul de răcire turbo



Funcția de flux de aer



Funcția de curățare prin sterilizare la 56°C



Sterilizare cu UV-C



Dezghetare inteligentă

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25S2SF1FA-LW-1U25S2SM1FA, alb lucios	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	22 919
AS35S2SF1FA-LW-1U35S2SM1FA, alb lucios	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	23 926
AS50S2SF1FA-LW-1U50S2SM1FA, alb lucios	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	820x305x643	31 239



## Conditioner HAIER FLEXIS Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -20°C)



Funcția "I FEEL"



Modul de răcire turbo



Funcția de flux de aer



Funcția de curățare prin sterilizare la 56°C



Sterilizare cu UV-C



Dezghetare inteligentă

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25S2SF1FA-S-1U25S2SM1FA, gri sclipitor	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	23 290
AS35S2SF1FA-S-1U35S2SM1FA, gri sclipitor	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	24 350

## Conditioner HAIER FLEXIS Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -20°C)



Funcția "I FEEL"



Modul de răcire turbo



Funcția de flux de aer



Funcția de curățare prin sterilizare la 56°C



Sterilizare cu UV-C



Dezghetare inteligentă

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25S2SF1FA-WH-1U25S2SM1FA, alb mat	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	22 919
AS35S2SF1FA-WH-1U35S2SM1FA, alb mat	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	23 926
AS50S2SF1FA-WH-1U50S2SJ2FA, alb mat	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	820x305x643	31 239
AS71S2SF1FA-WH-1U71S2SR2FA, alb mat	7(2,2-7,5)	8,0(2,4-8,5)	9,52/15,88	1115x235x343	890x340x700	40 618



## Conditioner HAIER FLEXIS Nordic Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -25°C)



Funcția "I FEEL"



Funcția de flux de aer



Funcția de curățare prin  
sterilizare la 56°C



Sterilizare cu UV-C



Încălzire până la -25°C



Dezghețare inteligentă

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS35S2SF1FA-WH-1U35MEHFRA-1	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	<b>27 800</b>
AS50S2SF1FA-WH-1U50S2SJ2FA-1	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	820x305x643	<b>24 297</b>

## Conditioner HAIER EXPERT Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -20°C)



Somn confortabil



Funcția "I FEEL"



Modul de răcire turbo



Funcția de flux de aer



Funcția de curățare prin sterilizare  
la 56°C



Sterilizare cu UV-C

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25XCAHRA -1U25S2SM1FA	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	6,35/9,52	895x313x236	800x275x553	<b>24 297</b>
AS35XCAHRA -1U35S2SM1FA	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	6,35/9,52	895x313x236	800x275x553	<b>25 410</b>
AS50XCAHRA -1U50S2SJ2FA	5,0 (1,4-5,5)	5,6 (1,7-6,2)	6,35/12,7	895x313x236	820x305x643	<b>32 882</b>




## Conditioner HAIER EXPERT Arctic Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -30°C)



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25XCHHRA-NR-1U25KEHFRA-NR	2,6(1,0-3,5)	3,2(1,0-7,4)	6,35/9,52	895x313x236	820x305x643	30 560
AS35XCHHRA-NR-1U35KEHFRA-NR	3,5(1,0-4,4)	4,2(1,3-7,9)	6,35/9,52	895x313x236	820x305x643	35 400

## Conditioner HAIER JADE Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -20°C)



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25S2SJ1FA-3-1U25MECFRA-4	2,6(1,0-4,0)	3,2(1,1-5,4)	6,35/9,52	923x215x320	800x275x553	34 789
AS35S2SJ1FA-3-1U35MECFRA-4	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,3-5,8)	6,35/9,52	923x215x320	800x275x553	36 750
AS50S2SJ1FA-3-1U50JECFRA-4	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	1050x235x350	820x338x614	55 986



## Aparat de aer condiționat portabil



Funcția de uscare



Display cu LED-uri



Timer de 24 de ore

Model	Suprafata incaperii m <sup>2</sup>	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Dimensiune bloc intern mm	Preț MDL
AM12AA1GAA	35 m <sup>2</sup>	3,5	3,3	815x443x340	11 433