



Кондиционер HAIER TAYGA Plus DC Inverter R32 (Обогрев при - 15°C)



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AS25THMHRA-C/1U25YEFFRA-C	2,6(0,8-3,0)	2,8(0,8-3,2)	6,35/9,52	820x195x280	700x245x544	10 535
AS35TAMHRA-C/1U35YEFFRA-C	3,0(0,8-3,6)	3,4(0,8-4,2)	6,35/9,52	820x195x280	700x245x544	11 213
AS50TDMHRA-C/1U50MEMFRA-C	5,0(1,3-5,8)	5,2(1,4-6,0)	6,35/12,7	1008x225x318	800x275x553	16 597
AS68TEMHRA-C/1U68RENFRA-C	6,8(2,2-8,50)	6,8(2,4-9,5)	6,35/12,7	1008x225x318	890x340x700	21 684

Кондиционер HAIER REVIVE Plus DC Inverter R32 (Обогрев при - 20°C)



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AS25RBAHRA-PL 1U25YEGFRA-3	2,6 (0,8-3,0)	2,8 (0,8-3,2)	6,35/9,52	805x200x292	700x245x544	9 984
AS35RBAHRA-PL 1U35YESFRA-4	3,2 (0,8-3,6)	3,4 (0,8-4,2)	6,35/9,52	805x200x292	700x245x544	10 747
AS50RCBHRA-PL 1U50MERFRA-4	5,0 (1,3-5,8)	5,2 (1,4-6,0)	6,35/12,7	875x212x304	800x275x553	15 537
AS68RDAHRA-PL 1U68MRAFRA-4	6,8 (2,2-8,50)	6,8 (2,4-9,5)	6,35/12,7	975x222x318	800x275x553	20 582



Кондиционер HAIER PEARL Plus DC Inverter R32 (Обогрев при - 20°C)



Автоматический режим



Инверторная технология



Самодиагностика



Датчик ECO



Управление по Wi-Fi



UV-C стерилизация

Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AS25PBAHRA-1U25YEGFRA	2,6(0,8-3,0)	2,8(0,8-3,2)	6,35/9,52	805x200x290	700x245x544	12 612
AS35PBAHRA-1U35YEGFRA	3,5(0,8-3,6)	3,5(0,8-4,2)	6,35/9,52	805x200x290	700x245x544	13 078
AS50PDAHRA-1U50MEGFRA	5,0(1,3-5,8)	5,2(1,4-6,0)	6,35/12,7	975x220x320	800x275x553	19 056
AS68PDAHRA-1U68WEGFRA	6,8(2,2-8,50)	6,8(2,4-9,5)	6,35/12,7	975x220x320	890x340x705	25 076

Кондиционер HAIER PEARL Premium DC Inverter R32 (Обогрев при - 25°C)



24-часовой таймер



Поддержание температуры 10°C



Самодиагностика



Управление по Wi-Fi



UV-C стерилизация



Функция Steri Clean 56 °C

Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AS25PBPHRA-PRE-1U25YEGFRA-H	2,7(0,8-3,6)	3,1(0,8-4,3)	6,35/9,52	805x200x292	700x245x544	13 884
AS35PBPHRA-PRE-1U35YEGFRA-H	3,6(0,8-4,0)	3,9(0,8-4,5)	6,35/9,52	805x200x292	800x280x553	14 477
AS50PDPHRA-PRE-1U50MEGFRA-H	5,3(2,0-6,3)	5,8(1,35-6,8)	6,35/12,7	975x220x318	820x306x642	20 624
AS71PEPHRA-PRE 1U68WEGFRA-H	7,1(2,1-8,0)	7,4(1,5-8,5)	9,52/15,88	1105x240x335	890x340x705	26 687



Кондиционер HAIER FLEXIS Plus DC Inverter R32 Super Match (Обогрев при - 20°C)



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AS25S2SF1FA-BH-1U25S2SM1FA, черный матовый	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	23 290
AS35S2SF1FA-BH-1U35S2SM1FA, черный матовый	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	24 350
AS50S2SF1FA-BH-1U50S2SJ2FA, черный матовый	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	820x305x643	31 716
AS71S2SF1FA-BH-1U71S2SR2FA, черный матовый	7(2,2-7,5)	8,0(2,4-8,5)	9,52/15,88	1115x235x343	890x340x700	41 042

Кондиционер HAIER FLEXIS Plus DC Inverter R32 Super Match (Обогрев при - 20°C)



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AS25S2SF1FA-WH-1U25S2SM1FA, белый матовый	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	22 919
AS35S2SF1FA-WH-1U35S2SM1FA, белый матовый	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	23 926
AS50S2SF1FA-WH-1U50S2SJ2FA, белый матовый	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	820x305x643	31 239
AS71S2SF1FA-WH-1U71S2SR2FA, белый матовый	7(2,2-7,5)	8,0(2,4-8,5)	9,52/15,88	1115x235x343	890x340x700	40 618



Кондиционер HAIER FLEXIS Plus DC Inverter R32 Super Match (Обогрев при - 20°C)



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AS25S2SF1FA-S-1U25S2SM1FA, серый глянцевый	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	23 290
AS35S2SF1FA-S-1U35S2SM1FA, серый глянцевый	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	24 350

Кондиционер HAIER FLEXIS Plus DC Inverter R32 Super Match (Обогрев при - 20°C)



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AS25S2SF1FA-LW-1U25S2SM1FA, белый глянцевый	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	22 919
AS35S2SF1FA-LW-1U35S2SM1FA, белый глянцевый	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	23 926
AS50S2SF1FA-LW-1U50S2SM1FA, белый глянцевый	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	820x305x643	31 239



Кондиционер HAIER FLEXIS Nordic Plus DC Inverter R32 Super Match (Обогрев при -25°C)



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AS35S2SF1FA-WH-1U35MEHFRA-1	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	27 800
AS50S2SF1FA-WH-1U50S2SJ2FA-1	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	820x305x643	24 297

Кондиционер HAIER EXPERT Plus DC Inverter R32 Super Match (Обогрев при -20°C)



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AS25XCAHRA-1U25S2SM1FA	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	6,35/9,52	895x313x236	800x275x553	24 297
AS35XCAHRA-1U35S2SM1FA	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	6,35/9,52	895x313x236	800x275x553	25 410
AS50XCAHRA-1U50S2SJ2FA	5,0 (1,4-5,5)	5,6 (1,7-6,2)	6,35/12,7	895x313x236	820x305x643	32 882



Кондиционер HAIER EXPERT Arctic Plus DC Inverter R32 Super Match (Обогрев при -30°C)



Датчик ECO



Нагрев до -30°C



Трехмерный поток воздуха



UV-C стерилизация



Self Clean



Функция Steri Clean 56°C

Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AS25XCHHRA-NR-1U25KEHFRA-NR	2,6(1,0-3,5)	3,2(1,0-7,4)	6,35/9,52	895x313x236	820x305x643	30 560
AS35XCHHRA-NR-1U35KEHFRA-NR	3,5(1,0-4,4)	4,2(1,3-7,9)	6,35/9,52	895x313x236	820x305x643	35 400

Кондиционер HAIER JADE Plus DC Inverter R32 Super Match (Обогрев при -20°C)



Интеллектуальное размораживание



Автоматический перезапуск



24-часовой таймер



Датчик ECO



Управление по Wi-Fi



Трехмерный поток воздуха

Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AS25S2SJ1FA-3-1U25MECFRA-3	2,6(1,0-4,0)	3,2(1,1-5,4)	6,35/9,52	923x215x320	800x275x553	34 789
AS35S2SJ1FA-3-1U35MECFRA-3	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,3-5,8)	6,35/9,52	923x215x320	800x275x553	36 750
AS50S2SJ1FA-3-1U50JECFRA-3	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	1050x235x350	820x338x614	55 986



Переносной, мобильный кондиционер



24-часовой таймер



Светодиодный дисплей



Функция осушения

Модель	Площадь помещения м ²	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Габариты внутреннего блока мм	Цена MDL
AM12AA1GAA	35 м ²	3,5	3,3	815x443x340	11 433